

Plana solfångare P1

BIDRAGSBERÄTTIGAD

Plana solfångare är den traditionella solfångaren med en välisolerad undersida, ett skyddsglas på ovansidan och däremellan en värmeabsorberande yta. Under den värmeabsorberande ytan ligger kopparslingor där det cirkulerar värmebärarvätska. Den plana solfångaren har ett lägre säsongsutbyte än vakuumsolfångaren och kräver därför en större yta. Detta kompenseras dock med ett lägre pris.

Generellt sett kan man säga att det krävs nästan dubbelt så stor solfångaryta med plana solfångare än med vakuumsolfångare. Detta till ungefär samma pris. Valet handlar därför oftast mer om tycke och smak.

Ring oss för ett kostnadsfritt förslag på en anläggning.



P1 solfångaren är en Baxi produkt. Den installeras över hela Europa. Ramen är tillverkad av aluminium för att stå emot tuffa nordiska förhållanden. Glasytan är hagelbeständig.

Utlåtande finns på www.baxi.se eller SPs hemsida.



Effektutbyte: 395kWh/m² och år.
Exempel: 4st plana solfångare:
Bidragsgrundande yta
2,33m² /st x 395kWh x 4 st = 3681 kWh per år
Byggyta 2,50 m² /panel
Byggmått 120x210x8 cm