

BESTÄLLNINGSSUNDERLAG

Kund

Beställare

Kontaktperson

Telefon

Ordermärke

E-post

Leverans

Namn

Adress

Ort

Telefon/Mobil

E-post

Eldstad – märke/modell

Stos - diameter (om eldstad okänd) Invändig mm Utvändig mm

Skorsten

– isoleringstjocklek

Permeter 25

schaktmonterad
(schaktfri vid max 200°C)

Permeter 25/50

schaktfri
25 mm isolering våning 1

Permeter 50

schaktfri

Färg

Svart

Grå

Anslutning

H1 (tot höjd) mm

H2 (ovan tak) mm

H3 (innertak) mm

A (vågrät längd) mm

V (takvinkel) °

Vinkel innertak °


Synlig skorsten våningar




Toppansluten



Bakansluten (invändigt)



Bakansluten (genom innervägg)



Bakansluten (utvändigt)

Förskjutning


H5 (höjd till början av förskjutning) mm

FH (önskad höjd på förskjutning) mm

FB (önskad bredd på förskjutning) mm

FL (önskad längd på förskjutning) mm

Förskjutning i rummet



Förskjutning i rum med lutande innertak

Vinkel på förskjutningen °

Övriga val

Ovan tak

Fyrkantig takhuv (standard)

Takfall (standard)

Stege/plattform

Invändigt

Rund innertaksplåt (standard)

Spjäll

Rund skorsten (tillval)

Nock (tillval - endast med fyrkantig takhuv)

Inspektionslängd (endast med rund skorsten)

Delad fyrkantig innertaksplåt (tillval)

Oisolerat start rör (endast med Permeter 50)

Övrigt

.....

.....

.....

Skickas till

e-post: info@baxi.se

fax: 0515 - 155 13

telefon: 0515 - 171 10

HS Perifal AB

Box 654

521 21 Falköping